LED-STRASSENLEUCHTE Serie PZ

max. 3200 Lumen | IP65 | >80 CRI | 100° Ausstrahlungswinkel | GARANTIE 5 Jahre

HIGHLIGHTS

- Mit hochwertigen PHILIPS LUMILEDS LED
- Einfache Installation
- Dimm-Steuerung nach Timemanagement möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau RAL7026
Energieeffizienzsklasse	A+
LED	Philips Lumileds LED
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Abmessung	Ø520x627
Gewicht	8kg
Montageart	Mast
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4000K: 2850lm / 6500K: 3200lm
Lichtfarbe	4000K / 6500K
Ausstrahlungswinkel	100°
CRI	>80

INSTALLATIONSDATEN

Temperaturbereich	-35 bis +50 °C (RH 10%-90%)
Hinweis	Inklusive Netzteil
Zopf	Ø76

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30W
Dimmbar	Möglich gegen Aufpreis
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Lichtausbeute	ca.100lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC85-265V, 50Hz
Schutzklasse	I

CE RoHS

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

ZH042021

ABMESSUNG



BESTELLUNG

		BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	ZOPF	MONTAGEHÖHE	KARTON	ART.-NR.
30W	Warmweiß	PZ-30W-NW	Lichtfarbe 4000K, 2850lm	ø76	2-4m	1 Stk.	132230
	Tageslichtweiß	PZ-30W-CW	Lichtfarbe 6500K, 3200lm	ø76	2-4m	1 Stk.	132232

ANWENDUNGSBEISPIEL

Anwendung: Straßen / Parkplätze / Spielplätze

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

ZH042021