








LEUCHTEK®
INNOVATIV.
FLEXIBEL.
KUNDENORIENTIERT.

ANLEITUNG

LED-FLUTLICHTSTRAHLER

Serie FLS2 / FLS5

	LEISTUNG	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Serie FLS2	10W	FLS2-10W-WW	3000K, 880lm, IP65, IK10, CRI>70
		FLS2-10W-CW	6500K, 1060lm, IP65, IK10, CRI>70
	30W	FLS2-30W-WW	3000K, 2640lm, IP65, IK10, CRI>70
		FLS2-30W-CW	6500K, 3198lm, IP65, IK10, CRI>70
	50W	FLS2-50W-WW	3000K, 4475lm, IP65, IK10, CRI>70
		FLS2-50W-CW	6500K, 5280lm, IP65, IK10, CRI>70
	80W	FLS2-80W-WW	3000K, 7040lm, IP65, IK10, CRI>70
		FLS2-80W-CW	6500K, 8480lm, IP65, IK10, CRI>70
	100W	FLS2-100W-WW	3000K, 9086lm, IP65, IK10, CRI>70
		FLS2-100W-CW	6500K, 10625lm, IP65, IK10, CRI>70
	150W	FLS2-150W-WW	3000K, 13125lm, IP65, IK10, CRI>70
		FLS2-150W-CW	6500K, 15950lm, IP65, IK10, CRI>70
	200W	FLS2-200W-WW	3000K, 18100lm, IP65, IK10, CRI>70
		FLS2-200W-CW	6500K, 21210lm, IP65, IK10, CRI>70
Serie FLS5	10W	FLS5-10W-WW	3000K, 1200lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-10W-NW	4000K, 1280lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-10W-CW	5700K, 1300lm, IP65, IK06, CRI>80
	30W	FLS5-30W-WW	3000K, 3600lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-30W-NW	4000K, 3861lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-30W-CW	5700K, 3920lm, IP65, IK06, CRI>80
	50W	FLS5-50W-WW	3000K, 6000lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-50W-NW	4000K, 6448lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-50W-CW	5700K, 6500lm, IP65, IK06, CRI>80
	80W	FLS5-80W-WW	3000K, 9600lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-80W-NW	4000K, 10321lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-80W-CW	5700K, 10400lm, IP65, IK06, CRI>80
	100W	FLS5-100W-WW	3000K, 12000lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-100W-NW	4000K, 12897lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-100W-CW	5700K, 13000lm, IP65, IK06, CRI>80
	150W	FLS5-150W-WW	3000K, 18000lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-150W-NW	4000K, 19456lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-150W-CW	5700K, 19500lm, IP65, IK06, CRI>80
	200W	FLS5-200W-WW	3000K, 24000lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-200W-NW	4000K, 25589lm, IP65, IK06, CRI>80
		FLS5-200W-CW	5700K, 26000lm, IP65, IK06, CRI>80



HINWEIS:

Die Installationsbasis muss das 10-fache Gewicht der Produkte tragen können.

EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur: $-35 \sim +50$

Lagertemperatur: $-35 \sim +50$

Lagertemperatur: $-35 \sim +50$

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 30~85%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0~90%

Eingangsspannung: AC230V 50Hz

Schutzklasse: I

Zertifikat: TÜV CB CE SAA FCC CQC RoHS

ACHTUNG

- Bitte installieren Sie den Strahler entsprechend der Installationsanleitung, um ein Herunterfallen und einen Stromschlag zu vermeiden.
- Tauschen Sie den Strahler nicht willentlich aus, um ein Fallenlassen, einen elektrischen Stromschlag und Beschädigung der Lampe zu vermeiden.
- Installieren Sie den Strahler nicht an einem instabilen Ort.
- Der Strahler muss von Fachleuchten installiert werden.
- Schalten Sie den Schaltkasten aus und wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, wenn der Strahler nicht ordnungsgemäß funktioniert.

**LAUXX
HOLDING**
Member

LEUCHTEK GmbH

www.LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de

Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)