LED-PANEL SMART Quadratisch

SMART | RGB | Quadratisch | Inkl. Netzteil





inkl. Netzteil

SMART

Powered By tuya Intelligence Inside

Works with Smart Life

Works with Light+Space

620 quadr. | max. 4468 Lumen | >80 CRI | 599x599 | IP20 IP20 | 110° Ausstrahlungswinkel | RGB | Dimmbar | SMART

HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe von 3000K Warmweiß bis 5700K Tageslichtweiß und in RGB einstellbar
- Helligkeit zwischen 1% bis 100% stufenlos einstellbar
- Inkl. SMART-Netzteil
- Smart-Steuerung über Tablet, Smartphone oder Sprachassistenten (Amazon Alexa und Google Home) möglich
- Zeitplan Einstellung möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Energieeffizienzsklasse	A+
LED	Epistar LED
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L620 B620 H11
Gewicht	3,5kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	4468lm
Lichtfarbe	von 3000K bis 5700K und in RGB einstellbar
Farbwiedergabe	CRI>80 (bei 4000K)
Ausstrahlungswinkel	110°
UGR	<22

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42W
Dimmbar	Ja
Schutzart	IP20
Schlagschutz	IK02
Lichtausbeute	ca. 106lm/W

INSTALLATIONSDATEN

Sondereinheiten	LED-panel 620x620, SMART-Netzteil,
Kommunikation	WLAN 2,4GHz
Deckenausschnitt	599x599mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Freuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für fettige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

ABMESSUNGSSKIZZEN



INSTALLATIONSMETHODE

1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4
Zubehör: 121917



2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH
Zubehör: 121915

3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR620x620-W
Zubehör: 121921

4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)

ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für quadratische Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR620x620-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121921
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
PW620x620-42W-RGBAW	Lichtfarbe von 3000K bis 5700K und in RGB einstellbar / inkl. SMART-Netzteil	5 Stk.	121392

ANWENDUNGSBEISPIEL

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)