



(A)



(B)



(C)



(D)

Produktvorteile

- Kabellose Steuerung über Funk 2,4GHz, bis zu 99 Gruppen (mit der Fernbedienung) steuerbar
- bis zu 25m Reichweite (im freien Feld)
- Extrem flexible Antenne zum besseren Signal Empfang (besonders bei Aluminium Aufbaurahmen)
- Memory Funktion (beim Driver-42W-F): eingestellte Farbe und Helligkeit werden automatisch gespeichert und können über Aus-/Wechselschalter an/aus geschaltet werden
- funktioniert mit allen LeuchTek Panels 36W und 42W

CE RoHS

Spezifikation RC-AW

TYP	PARAMETER
Funktion mit	LeuchTek AW Panel, Driver-42W-F und Switch-F
Steuerebare Gruppen	Bis zu 99 Gruppen möglich
Prüfzeichnung	CE, RoHS
Stromversorgung	2x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Speicherbare Szenen	2

Spezifikation RW1-AW

TYP	PARAMETER
Funktion mit	LeuchTek AW Panel, Driver-42W-F und Switch-F
Steuerebare Gruppen	1 Gruppe
Prüfzeichnung	CE, RoHS
Stromversorgung	Knopfzelle CR2450 (im Lieferumfang enthalten)
Speicherbare Szenen	4

Abb.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Best.Nr.
A	RC – AW	Fernbedienung für AW und normale Panel *	weiß	121902
B	RW1 – AW	Wandsteuerung 1 Gruppe, mit Knopfzelle	weiß	121905
C	Driver – 42W – F	Funk LED Netteil 25-42W, flickerfrei	weiß	121908
D	Switch – F	Funk Schalter bis 500W AC230V **	weiß	121909

* Fernbedienung für Netzteil 121908 und Switch 121909, Reichweite zwischen Sender und Empfänger ca. 20m (im freien Feld)

** Funk Schalter bis 500W um andere Verbraucher über die Fernbedienung / Wandsteuerung zu Schalten (an / aus)